


Tipler Types	Kesme Kapasitesi Cutting Thickness	Kesme Boyu Cutting Length	Strok Adedi/Dakika Stroke Per Minute	Kesme Açısı Cutting Angle	Baskı Silindir Sayısı Number of Trace Cylinder	Yağ Tankı Kapasitesi Oil Tank Capacity	Ön Ankrāj Ölçüsü Front Mounting Holes	Yan Ankrāj Ölçüsü Side Mounting Holes	Makina Geniřliđi Machine Width	Makina Yüksekliđi Machine Height	Makina Derinliđi Machine Depth	Bođaz Derinliđi Throat Depth	Motor Gücü Motor Power	Pompa Debisi Pomp Flow Rate	Ađırlık Weight
	ton	mm	ad/dk spm		adet pcs	lt.	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	kW	cm ³ /dev. cm ³ /p.r.	kg
EHGM - 4x2500	4	2500	15	1.5°	11	140	2720	1000	3060	1950	2400	160	11	16	6000
EHGM - 6x2500	6	2500	15	1.5°	11	140	2730	1050	3060	2000	2500	160	15	23	6300
EHGM - 4x3100	4	3100	15	1.5°	13	140	3230	1050	3500	2000	2500	160	15	23	6500
EHGM - 6x3100	6	3100	14	1.5°	13	140	3230	1050	3500	2000	2500	160	15	23	6850
EHGM - 4x4100	4	4100	14	1.5°	18	140	4230	1050	4500	2000	2500	160	15	23	7500
EHGM - 8x3100	8	3100	14	1.5°	14	200	3240	1100	3500	2000	2600	160	22	40	8000
EHGM - 10x3100	10	3100	14	2°	14	200	3250	1150	3500	2200	2600	160	22	40	9000
EHGM - 12x3100	12	3100	14	2°	14	200	3270	1250	3500	2200	2700	160	30	50	10500
EHGM - 8x4100	8	4100	14	1.5°	18	200	4250	1150	4500	2200	2700	160	30	40	10000
EHGM - 10x4100	10	4100	14	1.5°	18	200	4270	1250	4500	2300	2700	160	30	50	12000
EHGM - 12x4100	12	4100	14	1.5°	18	200	4290	1350	4600	2300	2700	160	37	50	14000

Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden deđiřtirilebilir. Design and specifications are subject to change without notice.